



Технические характеристики

Трехгранные насадки имеют 3 боковые струи, 1 фронтальную и обладают высокой проникающей способностью и разрушающим воздействием на осаждающиеся материалы.

Применение: очистка трубопроводов с труднопроходимыми засорами, из таких материалов как камни, лед, известняк, бетон, а также преодоление корней.

Материал: высококачественная закаленная оцинкованная сталь или полированная нержавеющая сталь.

Отверстия, шт.: задние 6 – 8, боковые 3, фронтальное 1.

Угол струи: 35° задние, 10° боковые и 0° фронтальная.

Максимальное давление: 300 бар.

Маркировка: по запросу.

Примечания: не рекомендуется применять данную насадку при наличии острых углов и в пластиковых трубах.

Доступна версия из нержавеющей стали*

Арт.	Присоединительный размер	Кол-во отверстий задн.	Кол-во отверстий фронт.	Размер, мм	Вес кг	Рабочий диаметр, мм	л/мин при 100 бар
12369.01	1/8" F	6 - 8	4 x M4	18 x 30	0,03	20 ÷ 60	40
12370.01	1/4" F	6 - 8	4 x M4	20 x 35	0,04	25 ÷ 80	50
12371.01	3/8" F	6 - 8	4 x M4	25 x 45	0,07	30 ÷ 120	80
12372.01	1/2" F	6 - 8	4 x M6	30 x 55	0,14	35 ÷ 150	85
12372.02	1/2" M	6 - 8 M6	4 x M6	30 x 55	0,20	35 ÷ 150	85
12373.01	1/2" F	6 - 8 M5	4 x M6	45 x 80	0,36	50 ÷ 200	85
12374.01	3/4" F	6 - 8 M5	4 x M6	48 x 80	0,50	55 ÷ 250	115
12375.01	1" F	6 - 8 M6	4 x M6	58 x 110	1,00	65 ÷ 350	145
12376.01	1 1/4" F	6 - 8 M8x1	4 x M6	68 x 125	1,60	80 ÷ 500	180

* Указать S/S для заказа насадки из нержавеющей стали